



**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI**  
**Latgales reģiona meliorācijas nodaļa**

Baznīcas iela 22, Rēzekne, LV-4601, tālr.64605562, e-pasts; latgale@zmni.lv

Rēzekne

**TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. L/1-30/408**

(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)

25.08.2016.

Derīgi līdz 2018. gada "24" augustam  
/divi gadi/

<b>Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):</b>	Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
<b>Paredzētā darbība:</b>	Plūdu un krasta erozijas risku samazināšanas iespējas Daugavpilī
<b>Paredzētās darbības norises vieta:</b>	Daugavpils pilsētā, Gajoka, Ruģeļu, Judovkas un Grīvas mikrorajonos
<b>Pamatojums</b>	Iesniedzēja 19.08.2016. iesniegums

**I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.**

1. Pēc meliorācijas kadastra datiem paredzētajā darbības zonā atrodas Daugavpils novada Laucesas pagasta meliorācijas objekta: "Lenderne" (šifrs.29687.,1975/76.g) meliorācijas sistēmas un būves:

- valsts nozīmes ūdensnoteka Laucesa ŪSIK kods 436:01
- koplietošanas ūdensnoteka kanāls ŪSIK kods 4361:02,
- saimniecības ūdensnoteka ŪSIK kods 4361:50

2. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas:

- ūdensnotekai kanāls ŪSIK kods 4361:02 - 10 m atstatumā uz katru pusi no ūdensnotekas kroles

valsts nozīmes ūdensnotekai Laucesa ŪSIK kods 436:01 – 10 m atstatumā uz katru pusi no ūdensnotekas kroles.

**II. Vispārīgie noteikumi**

1. Būvniecību un projektēšanu veikt atbilstoši LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" un ievērojot LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 329 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"" prasības.

2. Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves noteikumus un detālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts), kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības.

SAŅEMTS  
Daugavpils pilsētas DOMĒ

31. 08. 2016

Reģ. Nr. 2845/12-5

3. Inženierizpētes darbus veikt atbilstoši nozares standarta LR Zemkopības ministrijas Uzņēmumu tehniskajiem noteikumiem "Meliorācijas sistēmas – Inženierizpēte" prasībām.
4. Būvprojektēšanu veikt vienā stadijā – tehniskā projekta stadijā un atbilstoši nozares standarta LR Zemkopības ministrijas Uzņēmumu tehniskajiem noteikumiem "Meliorācijas sistēmas – Būvprojekta sastāvs un noformēšana" prasībām.
5. Būvdarbus izpildīt atbilstoši nozares standarta LR Zemkopības ministrijas Uzņēmumu tehniskajiem noteikumiem "Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā" prasībām.
6. Ievērot, ka :
  - ja dīķu un citu ūdenstilpju ierīkošanas, virszemes ūdens objektu gultnes tīrīšanas vai padziļināšanas rezultātā tiks iegūti derīgie izrakteņi (māla, smilšmāla, mālsmilts, smilts, grants grunts, dolomīts vai kūdra) vairāk par 1000 kubikmetriem un tos paredzēts realizēt, tad jāsaņem Reģionālās vides pārvaldes atļauja;
  - ja virszemes ūdens objekta ierīkošanas rezultātā tiks iegūts vairāk kā 20 tūkst.kubikmetru derīgo izrakteņu, tad jāsaņem valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" atļauja.

### III. Īpašās prasības

1. Būvprojektā jāiekļauj virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas no būvobjektam pieguļošās platības tehniskais risinājums.
2. Ja veiktie pasākumi var ietekmēt blakus esošo vai citu zemes īpašumu hidromelioratīvo stāvokli, būvniecības iespējas vai zemes izmantošanas apstākļus, tad nepieciešams saskaņojums ar blakus esošo vai citu zemes īpašumu tiesiskajiem valdītājiem.
3. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.
4. Par paredzēto darbību informēt (saskaņot) būvobjektam pieguļošo zemes gabalu īpašniekus (tiesiskos valdītājus).
5. Ūdensnoteku un grāvju atjaunošanu, citu grāvju ierīkošanu un caurteku būvniecību veikt atbilstoši LR Zemkopības ministrijas Uzņēmumu tehnisko noteikumu ( nozares standarts) prasībām.
6. Ja ūdensnotekas vai novadgrāvju gultnes rekonstrukcijas vai renovācijas laikā gultnē izrakto grunts nevar izlīdzināt ekspluatācijas aizsargjoslā, tad grunts izlīdzināšana ir jāsaņemas ar zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju).
7. Jaunbūvējamām caurtekām jānorāda caurteku dibena atzīmes epohā (LAS - 2000,5) sistēmā.
8. Projektējamām ūdenstilpēm norādīt pieļaujamo uzstādīšanas līmeni - kāds nevar negatīvi ietekmēt blakus esošo meliorācijas sistēmu darbību.
9. Nav pieļaujama neattīrītu lietus kanalizācijas ūdeņu ievadīšana meliorācijas sistēmās, kā arī attīrītu ūdeņu tieša ievadīšana drenāžas sistēmās.
10. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamentā.
11. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” meliorācijas departamenta Latgales reģiona meliorācijas nodaļā.
12. **Pēc būvdarbu pabeigšanas, pirms atzinuma saņemšanas jāiesniedz veikto darbu izpildedokumentācija digitālā veidā VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Meliorācijas departamenta Latgales reģiona meliorācijas nodaļā.**

#### IV. Izvērtētā dokumentācija:

1. Paredzētās darbības pieteikums uz 1 lapas.
2. Skices ar hidrobūvju novietojumu uz 2 lapām.

Tehniskos noteikumus var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nodaļas vadītājs



Staņislavs Šķesters

*Daugavpils sektora vadītājs*  
*Juris Soms 27844309*  
[juris.soms@zmni.lv](mailto:juris.soms@zmni.lv)

