










IEKĀRTU EKSPLIKĀCIJA


NR.	ROTAĻU IEKĀRTAS NOSAUKUMS, VIZUĀLAIS IZSKATS	IEKĀRTAS APRAKSTS	IEKĀRTAS APRAKSTS	IEKĀRTAS VĒCUMA SKAITS GRUPA (GADII)	NR.	ROTAĻU IEKĀRTAS NOSAUKUMS, VIZUĀLAIS IZSKATS	IEKĀRTAS DROŠĪBAS ZONAS IZMĒRI	IEKĀRTAS APRAKSTS	IEKĀRTAS VĒCUMA SKAITS GRUPA (GADII)
1. Spēļu un balansēšanas laukums									
A	Serfījs - kustīga platforma:		1. Kustīgā platforma sastāv no: 1.1. Īkšķītās savstarpējās saienotās, kustīgās mini platformas - 20 gab. kas paredzētas tekāšanai no vienas uz otru; 1.2. vismaz 4 neiekārtas platformas kā stabītā zona; 1.3. vienās kustīga platforma uz atspēres rotaļu iekārtas centrā; 2. Atkarības augstums no zemes 0,5m; visām platformām ir jābūt savienoti tikai ar īkšķītām, tām visām jaftrodes visi zemes bez saskares ar zemi vai bariem, kāpēdieniem tām; visām platformām ir jābūt pieiekšķi lieām, lai uz tām varētu nostāties arī prāgtīgi cilvēki. Tiktai šīs ietēmi jebūt vēlēti, ka kustīno karu no platformas, vienlaikus tiek kustīmatas pilnīgi visas pārējās platformas;	4+	1				
B	Labiņiņš:		3. Izmēri: īgrūns x plātnis x augstums, mm: 350x350x600mm; 4. Iekārtai un detālu prasības: 4.1. iekārtas bāsti; pamalelementi - cinkots, pulverkrāsots metāls un neturējošais tērauds; 4.2. īkriti - virsēji 16 mm diametrā un noslīpinātas ar tērauda skiedrīni; 4.3. platformu virsma - gumjas pārteces; 4.4. dekoratīvie elementi - plastmasa.						
C	Atspērsūpiles:		1. Atspērsūpiles ar vismaz 8 gab. jābūt ar tematiku māja (mājas logi, durvis vai ekwipējums) rīsinājumi, 2 gab. ar tematiku veikals (kases dispersijs), krāsu; 3.2. Signāns - HPL (augstā spiediena lamināts); 3.3. Papildējumi - plātnise; 3.4. Rotaļu komplektam jābūt stiprināmām uz metāla kājām vismaz 60 mm diametrā. 3. Izemētāju un detāļu prasības: 3.1. Labīna bāsti - impregnēts īmēts koks pārkārtās ar sāpēnu, uz kurās iespējams sēdēt un šūpoles, tai jābūt pārējai un rokturiem; 3.2. īgrūns x plātnis x augstums, mm: 700x600x2000mm;	1+	1				
D	Lielais hurelijs:		2. Izmēri: īgrūns x plātnis x augstums, mm: 590x3170x2280; 3. Atspērsūpiles: cinkots, pulverkrāsots metāls; 3.2. Rotaļu elementa karkass - HPL (augstā spiediena lamāts); 3.3. Rokturi kājāi bāsti; sēžvieta - metāls ar plastmasas vai gumijas pārkājiem vai plātnise; 3.4. Rokturi jābūt stiprināmai zemē ar apakšzemes sprieguma jānumu; 1. Tunelis - izteiktu formās ložīvietas cauruli - vismaz 4 gab. turēšanās rokturi; 4 gab. bāsti; 2. Izmēri: īgrūns x plātnis x augstums, mm: 205x2400x2000mm;	2-5	1				
E	IEKĀRTAS NOSAUKUMS, VIZUĀLAIS IZSKATS	IEKĀRTAS APRAKSTS	IEKĀRTAS APRAKSTS	IEKĀRTAS VĒCUMA SKAITS GRUPA (GADII)					
F	Soliņš:		3. Labiekārtojuma elementi						
G	Atkritumu urba:		1. Koka soliņš ar 2 metāla bāstiem, ar izveltni, jābūt heronējamam zemē, sēdvielai un augstums 450mm. 2. Izmēri: īgrūns x plātnis x augstums, mm: 1800x500x1500; 3. Izēmētāju un detāļu prasības: 3.1. koka detāļas - cinkots, pulverkrāsots metāls; 3.2. bāsti - kārti zemē;	4	4				
H	Informācēlijas stends:		1. Informācēlijas sāns uz vienās kājām ar vānu; 2. Izmēri: īgrūns x plātnis x augstums, mm: 900x60x1500; 3. Izēmētāju un detāļu prasības: 3.1. kārti - cinkots, pulverkrāsots metāls; 3.2. informācēlijas plātnes - jābūt tāpiem, ar ūdens dispersijs krāsu; 3.3. iekārtai jābūt ierokamai un iebetonējai zemē;	2					
I	10.								


2. Šūpoļu un kāpelēšanas laukums


NR.	ROTAĻU IEKĀRTAS NOSAUKUMS, VIZUĀLAIS IZSKATS	IEKĀRTAS DROŠĪBAS ZONAS IZMĒRI	IEKĀRTAS APRAKSTS	IEKĀRTAS VĒCUMA SKAITS GRUPA (GADII)				
1. Rotējošs karuselis								
B	Karuselis:		1. Rotējošs karuselis, griešanās karuselē notiek ap centru, asi - sēzeti, turēties pie rokturiem un ar atspēries ar vānu pret zemi; 2. Karuseli sastāv no: 3 sēdvīrmess, 3 turēšanas rokturi; pamata platformas diametri: vismaz 1200mm; 3. Izmēri: īgrūns x plātnis x augstums, mm: 1200x1200x750mm; 4.1. Pamata konstrukcijas, bāsti - pulverkrāsots metāls; 4.2. Sēdvīrma - HPL (augstā spiediena lamināts); 4.3. Pārpildelementi - augstas izturības plastmasa;	3+	1			

1. Spēļu un balansēšanas laukums

NR.	ROTAĻU IEKĀRTAS NOSAUKUMS, VIZUĀLAIS IZSKATS	IEKĀRTAS APRAKSTS	IEKĀRTAS VĒCUMA SKAITS GRUPA (GADII)						
1. Spēļu un balansēšanas laukums									
A	Serfījs - kustīga platforma:		1. Kustīgā platforma sastāv no: 1.1. īkšķītās savstarpējās saienotās, kustīgās mini platformas - 20 gab. kas paredzētas tekāšanai no vienas uz otru; 1.2. vismaz 4 neiekārtas platformas kā stabītā zona; 1.3. vienās kustīga platforma uz atspēres rotaļu iekārtas centrā; 2. Atkarības augstums no zemes 0,5m; visām platformām ir jābūt savienoti tikai ar īkšķītām, tām visām jaftrodes visi zemes bez saskares ar zemi vai bariem, kāpēdieniem tām; visām platformām ir jābūt pieiekšķi lieām, lai uz tām varētu nostāties arī prāgtīgi cilvēki. Tiktai šīs ietēmi jebūt vēlēti, ka kustīno karu no platformas, vienlaikus tiek kustīmatas pilnīgi visas pārējās platformas;	4+	1				

NR.	ROTAĻU IEKĀRTAS NOSAUKUMS, VIZUĀLAIS IZSKATS	IEKĀRTAS DROŠĪBAS ZONAS IZMĒRI	IEKĀRTAS APRAKSTS	IEKĀRTAS VĒCUMA SKAITS GRUPA (GADII)				
2. Šūpoļu un kāpelēšanas laukums								
B	Rotaļu komplekss:		1. Rotaļu komplekss sastāv no: 1.1. īkšķītās savstarpējās saienotās platforms - rotāļju torņīši, no kuriem vismaz divām jābūt dažāda īmēra augstumā platformām; 1.2. viens zems sirdukalniņš pašiem (augstā spiediena lamināts) sānu māni; 1.3. viens augsts (augstā spiediena lamināts) sānu māni; 1.4. viens augsts (augstā spiediena lamināts) sānu māni; 1.5. plastmasas tožņušanas caurule īgrūns; vismaz 1,1m, ar vismaz 4 gab. rāsputīgiem nāpiem; 1.6. vismaz piecas HPL (augstā spiediena lamināts) stieņiņi; 1.7. viena stīpi 700x600x2000mm;	1+				

NR.	ROTAĻU IEKĀRTAS NOSAUKUMS, VIZUĀLAIS IZSKATS	IEKĀRTAS DROŠĪBAS ZONAS IZMĒRI	IEKĀRTAS APRAKSTS	IEKĀRTAS VĒCUMA SKAITS GRUPA (GADII)				
1. Rotējošs karuselis								
C	Dubultrās ūpiles:		1. Rotējošs karuselis, griestās karuselē notiek ap centru, asi - sēzeti, turēties pie rokturiem un ar atspēries ar vānu pret zemi; 2. Karuseli sastāv no: 3 sēdvīrmess, 3 turēšanas rokturi; pamata platformas diametri: vismaz 1200mm; 3. Izmēri: īgrūns x plātnis x augstums, mm: 1200x1200x750mm; 4.1. Pamata konstrukcijas, bāsti - pulverkrāsots metāls; 4.2. Sēdvīrma - HPL (augstā spiediena lamināts); 4.3. Pārpildelementi - augstas izturības plastmasa;	3+	1			

NR.	ROTAĻU IEKĀRTAS NOSAUKUMS, VIZUĀLAIS IZSKATS	IEKĀRTAS DROŠĪBAS ZONAS IZMĒRI	IEKĀRTAS APRAKSTS	IEKĀRTAS VĒCUMA SKAITS GRUPA (GADII)				
2. Šūpoļu un kāpelēšanas laukums								
D	Dubultrās ūpiles:		1. Rotējošs karuselis sastāv no: 1.1. īkšķītās savstarpējās saienotās platforms - rotāļju torņīši, no kuriem vismaz divām jābūt dažāda īmēra augstumā platformām; 1.2. pamata konstrukcijas, bāsti - pulverkrāsots metāls; 1.3. ūdens dispersijs krīsī; 1.4. ūdens dispersijs krīsī; 1.5. ūdens dispersijs krīsī; 1.6. ūdens dispersijs krīsī; 1.7. ūdens dispersijs krīsī; 1.8. ūdens dispersijs krīsī; 1.9. ūdens dispersijs krīsī; 1.10. ūdens dispersijs krīsī; 1.11. ūdens dispersijs krīsī; 1.12. ūdens dispersijs krīsī; 1.13. ūdens dispersijs krīsī; 1.14. ūdens dispersijs krīsī; 1.15. ūdens dispersijs krīsī; 1.16. ūdens dispersijs krīsī; 1.17. ūdens dispersijs krīsī; 1.18. ūdens dispersijs krīsī; 1.19. ūdens dispersijs krīsī; 1.20. ūdens dispersijs krīsī;	3+	1			

NR.	ROTAĻU IEKĀRTAS NOSAUKUMS, VIZUĀLAIS IZSKATS	IEKĀRTAS DROŠĪBAS ZONAS IZMĒRI	IEKĀRTAS APRAKSTS	IEKĀRTAS VĒCUMA SKAITS GRUPA (GADII)</
-----	---	-----------------------------------	-------------------	---