Savienojuma vieta ar lapu ELT-3.1

Savienojuma vieta ar lapu ELT-3.1

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

ESOŠAIS	PROJEKT.	ATŠIFRĒJUMS
		Komutācijas, regulēšanas el. sadalne
		Vienragu apgaismojuma balsts, H=10.57m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 10700lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Vienragu apgaismojuma balsts, H=10.57m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 17500lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Divragu apgaismojuma balsts, H=10.57m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 17500lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Divragu apgaismojuma balsts, H=9.12m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 10700lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Divragu apgaismojuma balsts, H=9.12m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 17500lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Vienragu apgaismojuma balsts, H=9.12m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 10700lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Vienragu proj. apgaismojuma balsts, H=10.57m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 10700lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Vienragu pārvietojamais apgaismojuma balsts ar augstumu H=9.12m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 17500lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Vienragu apgaismojuma balsts, H=9.12m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 17500lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
	1	Balstu numerācija

| | | |