


- Piezīmes:
1. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts 1. Stāva tīrās grīdas līmenis .
  2. Nesošās sienas - ķieģeļu mūris (510 mm) ar sekojošu siltinātāju.
  3. Ārējā apdare - dekoratīvais apmetums un krāsojums.
  4. Jumta segums - bitumenu ruļļu materiāls ar sekojošu siltināšanu.
  5. Augstuma atzīmes dotas metros aptuveni.
  6. Visi izmēri doti milimetros.
  7. Logu un durvju specifikācijas skatīt AR daļā .
  8. Stāvu plānus sk. AR-5, AR-7, AR-9 lapās.
  9. Fasāde - dekoratīvais apmetums (pamats tonis), krāsots ar izteiktu **raupju** faktūru. Analogs "Sakret "biezpiens".
  10. Fasāde - dekoratīvais apmetums, krāsots. Virsmas faktūra **gluda**.
  11. Fasādes krāsojuma kontūras 10mm biezumā. Virsmas faktūra **gluda**.
  12. Cokols - dekoratīvais apmetums, krāsots ar **izteiktu horizontālu** faktūru. Analogs "Sakret "lietutiņš"

FASĀŽU KRĀSU PASE

PARAUGA NUMURS	KRĀSA PARAUGS	KRĀSA NUMURS	MATERIĀLS
1		S 1005-Y30R	FASĀDE - DĒKORATĪVAIS APMETUMS, KRĀSOTS "NCS" /"3D CAPAROL"- MELISSE15 L90.C3.H95/
2		S 1505-Y50R	FASĀDE - DĒKORATĪVAIS APMETUMS, KRĀSOTS "NCS" /"3D CAPAROL"- MELISSE10 L85.C4.H95/
3		RAL 9001	FASĀŽU LOGI - PVC RĀMJI GAIŠĀ ZILONKAULA TONĪ, KRĀSOTS "RAL"
4		S 5020-G70Y	FASĀDE - DĒKORATĪVAIS APMETUMS, KRĀSOTS "NCS" /"3D CAPAROL"- OASE 105 L55.C20.H130/
5		RAL 6011	METĀLA PROFILS MARGĀM, KĀPNĒM - KRĀSOTS "RAL"
6		S 4550-G30Y	FASĀDE - DĒKORATĪVAIS APMETUMS, KRĀSOTS "NCS" /"3D CAPAROL"- OASE 100 L50.C30.H130/
7		RAL 5002	FASĀŽU DURVIS- PVC RĀMJI T. ZILĀ TONĪ, KRĀSOTS "RAL"
8		RR30	ĀRĒJĀS PALODZES, APDARE PARAPETIEM - "RUUKKI PLĀKSNE"
9		S 1060-Y20R	FASĀDE - DĒKORATĪVAIS APMETUMS, KRĀSOTS "NCS" /"3D CAPAROL"- PALAZZO 350 L76.C82.H80/
10		S 1070-Y30R	FASĀDE - DĒKORATĪVAIS APMETUMS, KRĀSOTS "NCS" /"3D CAPAROL"- ONYX 220 L70.C65.H70/
11		RR31	METĀLA PLĀKSNE - "RUUKKI KLASSIK"
12		S 3060-R80B	FASĀDE - DĒKORATĪVAIS APMETUMS, KRĀSOTS "NCS" /"3D CAPAROL"- LAZUR 185 L35.C30.H260/
13		RAL 5002	ĀRĒJĀS PALODZES - "RUUKKI PLĀKSNE"

- Piezīmes.
1. Visi krāsojumi doti analogi.
  2. Būvniecības autoruzraudzības laikā sagatavot būvelementu toņu, fasādes toņu un apmetuma paraugus pirms montāžas un krāsošanas darbu veikšanas.
  - Būvniecības ģenerāluzņēmējs piedāvā krāsošanas katalogu AR sadaļas autoruzraugam. Pēc izvēlētajiem toņiem tiek sagatavoti paraugi uz atsevišķas virsmas. Katram tonim paredzēt vismaz trīs toņu gradācijas. Toņu paraugu virsmas laukums min. 0.5m².
  3. Būvniecības autoruzraudzības laikā sagatavot apmetuma faktūru paraugus pirms apmešanas darbu veikšanas. Apmetuma paraugu virsmas laukums min. 0.5m².
  4. Būvniecības darbu laikā paredzēt dažādu blakus esošu toņu žūšanas laiku, lai būtu iespējams precīzi bez smērējumiem ieklāt dažādus blakus esošos toņus un izstrādāt fasāžu zīmējumu.
  - Toņus klāt secīgi, nodrošināt toņu kļāšanai nepieciešamos materiālus, piemēram: mērierces taisnu līniju iestrādei fasādē, šablonus vai līmlentas toņu precīzai ieklāšanai.
  5. Pirms krāsošanas darbu veikšanas uz fasādes izstrādāt krāsojuma zīmējuma shēmu.
  - Būvniecības laikā savstarpēji saskaņot būvdarbus, piemēram, nodrošināt palodžu, cokola un fasādes zīmējuma horizontālu saskaņu, noteku un fasādes vertikālo zīmējumu saskaņu.

<div><div>REM PRO</div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS</div> <div>REM PRO</div> <div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div> <div>Raņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>				Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr. 90000077325			Pasūtījuma Nr. REM_4411	
				Nosaukums: 27.pirmskolas izglītības ēkas renovācija Bauskas ielā 104A, Daugavpilī				
				Adrese:				
Amata nosaukums				Fasādes A - K, K - A.				
Vārds,uzvārds								
Paraksts								
Datums								
				Arhīva reģistrācijas Nr.				
				Rasējuma marka				
				Stadija				
				Mērogs				
				Lapa				
				Lapas				
Būvproj. vad.				I.Buka				
Izstrādāja				I.Buka				
</								