

Šķēlums a - a, M 1:25

Esošā iekšējā apdare
Esošs ķieģeļu mūris - 510mm
SAKRET līmjava BK vai BAK
"PAROC FAS 4" divās kārtās, kopā 200mm. Siltumizolācijas stīpnāļiņums - dībeļu daudzums uz 1m ² saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju.
Zemapmetuma grunts "SAKRET Mat D/05"
SAKRET armējošā līmjava BAK un stiklašķiedras siets armēšanai
Dekoratīvais apmetums- SAKRET, dekoratīvā apmetuma sistēma SIP

Projekt. grīdas segums Esošs dzelzsbetona pārsegums PAROC CGL 80 150mm, Līmēt pie dz/b virsmas, virsmu sagatavot atbilstoši līmes ražotāja tehnoloģijai
Iekšējā apdare: krāsots, špaktelēts plāns apmetums ar armējošo sietu

Iekšējā apdare: krāsots, špaktelēts plāns apmetums ar armējošo sietu
PAROC CGL 80, 80mm, Līmēt pie dz/b virsmas, virsmu sagatavot atbilstoši līmes ražotāja tehnoloģijai
Esoši pamati
Bitumena mastika, klat divas reizes
SAKRET līmjava BK vai BAK
Ekstr. putupoliirēns ECOPRIM 80mm
Zemapmetuma grunts SAKRET PG
SAKRET armējošā līmjava BAK un stiklašķiedras siets armēšanai
Dekoratīvais apmetums- SAKRET, dekoratīvā apmetuma sistēma SIP
8k. cīģeļu Tūstona līnī 47k AR-8 līmes "Sanseca... " fasādu līmenī pases pāzīmēs (Virsm cīģeļu - ar atbilstošu dekoratīva apmetuma līmenī.)

