

**Principiāls UPN profila
pārsedžu balstījuma mezgs**

M 1:10

a-a
M 1:10

k-a

Starpstāvu pārsegums

Uzķīlē ar tērauda klijem
ik pēc 200mm (pagaidu)

UNP240 (pagaidu)

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

UNP240 (pagaidu)

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Tērauda klijis; s.200

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

UNP160/UNP120

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Tērauda sloksne -75x8
(piemetināt pie profiliem)

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Bultskrūve M16 (8.8)

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Bultskrūve M16 (8.8)

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Betons B25 (C20/25)

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Esoss kļeģēju mūris

k-a

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Tērauda klijis; s.200

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Tērauda klijis; s.200

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Tērauda klijis; s.200

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Tērauda klijis; s.200

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Tērauda klijis; s.200

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Tērauda klijis; s.200

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Tērauda klijis; s.200

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Tērauda klijis; s.200

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Tērauda klijis; s.200

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

Tērauda klijis; s.200

Pagaidu savilcējulta
M16 (8.8), s. 400

