





1		2		3		4	
GRĪDAS TIPS		PIELIETOJUMS		GRĪDAS SHĒMA		MATERIĀLI	
A	G-1	Grīda uz grunts			1. IEKŠĒJĀ GRĪDAS APDARE 2. IZLĪDZINOŠAIS BETONA SLĀNIS 50 mm 3. DZ.B MONOLĪTĀ PLĀKSNE 100 mm AR STIEGROJUMU Ø10 AIII s.200x200, BETONS C20/25 4. HIDROIZOLĀCIJA, POLIETILĒNA PLĒVES VEIDĀ, t = 0,2 mm 5. EKSTRUDETAIS PUTUPOLISTEROLS XPS 300, b = (100+100+50) 250 mm , VAI ANALOGS. LIKTS PAMĪŠUS 6. NOBLIETĒTA ŠĶEMBU KĀRTA 200 mm		
B	G-2	Grīda virs pagraba			1. IEKŠĒJĀ GRĪDAS APDARE 2. ESOŠS IZLĪDZINOŠAIS SLĀNIS 3. ESOŠS PĀRSEGUMS 4. LĪMJAVA 5. ISOFA-S-LM LAMELAS (λ=0.041 W/mK) 180 mm 6. IZSMIDZINOŠAIS SLĀNIS		
<div>PIEZĪMES:</div> <div>1. Mitrajās telpās ar trapu, izlīdzinošajā kārtā veidot ar mainīgu biezumu ar minimālo kritumu uz trapu.</div> <div>2. G-2 grīdas tipiem pirms jaunā seguma izvietojšanas veikt esošās apdares demontāžu izlīdzinošās kārtas slīpēšanu atbilstoši kvalitātes prasībām (skat. AR sadaļas pielikumu Nr.1)</div> <div>3. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu.</div> <div>4. Sienu, grīdu un griestu virsmu sagatavot atbilstoši iekšējo apdares materiālu kvalitātes prasībām AR sadaļas pielikumā un pēc ražotāju norādījumiem.</div> <div>5. Rasējumu nedrīkst mērit, lasīt uzrādītos izmērus.</div> <div>6. Izlīdzinošās kārtas demontāža grīdas tipam G-2 precizējama būvdarbu gaitā un atjaunojama esošajā biežumā.</div> <div>7. Ģērbtuvju, tualetu un dušu telpās izlīdzinošajā kārtā jāiestrādā grīdas apkures konstrukcija. Skat AVK sadaļu.</div> <div>8. Uzrādītos materiālus drīkst nomainīt uz ne zemākas kvalitātes vai analogiem materiāliem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju</div> <div>9. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem atbilstoši pastāv ošajiem normatīviem.</div>							
<div><div><div>Pasūtītājs:</div><div>Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī</div></div><div><div>Objekts:</div><div>Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku</div></div><div><div>Adrese:</div><div>Šaurā iela 20, Daugavpils</div></div><div><div>Lapas nosaukums:</div><div>Grīdas konstruktīvie risinājumi</div></div></div> <div><div><div>©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu</div><div></div><div>"Papardes" - 3 Spungciems, Salas pag., Babītes novads</div><div>Rīga, Kalvenes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67628366</div></div><div><div>Līguma Nr. DPD 2014/18</div><div>Arhīva Nr.</div><div>Mērogs: b.m.</div><div><div>Stadija</div><div>Lapas</div><div>Ras Nr</div></div><div><div>TP</div><div></div><div>AR-5.2</div></div></div></div>							
1		2		3		A4	