

Poz.	Renovācijas dabu tabula		Mērvien.	Telpa Nr. 1	Telpa Nr. 2	KOPĀ
	Telpas nosaukums			Gaitenis	Krātuves telpa	
	Darbs, materiāls					
	Telpas platība (m²)					
1.	Grīdu virsmu sagatavošana un apdare		m²	24,10	51,50	75,60
1.1.	Betona grīdas izlīdzināšana pēc ESTRICH tehnoloģijas, 60 mm, spiedes stiprība C30, stiepes stiprība F5.		m²	76,50		76,50
1.2.	Heterogēns PVC grīdas segums. Piemēram - Forbo Eternal Original 13292 silver scratch (skatīt piezīmi Nr.1)		m²	24,10	51,50	75,60
1.3.	Mitrumizturīga MDF grīdlīste ar telpas grīdas linoleja apdari.		tek./m	30,50	31,00	61,50
2.	Sienu virsmu sagatavošana un apdare (m²) (2400 mm augstumā)		m²	76,90	66,30	143,20
2.1.	Starpsienas izbūve: Metāla karkasa profili CW 100 ar skārda biezumu ≥0,07 mm piem. Knauf CW 100; ģipškartons GBK 2 kārtās katrā pusē, plāksnes masa >8,6 kg/m², piem. Knauf; pildījums - akmens vate 100 mm, piem. Paroc eXtra.		m²	21,00		21,00
2.2.	Universālā grunts, organiskus šķīdinātājus nesaturoša ūdens polimērdispersija ar pildvielām un piedevām, pH 9-10, blīvums g/cm³ 1,00÷1,05, piemēram SAKRET UG, attiecībā 1:3. Gruntēt pirms apmetuma, starp špaktelķārtām un pirms krāsošanas.		m²	76,90	66,30	143,20
2.3.	Apmetuma labošana un sienu līdzināšana ar ģipša bāzes apmetumu, piemēram Knauf Rotband (slāņa biezums 3÷10mm)		m²	55,90	45,30	101,20
2.4.	Smalkā špakteltepe sausām telpām uz polimēru līmes bāzes, kārtas biezums 1-3mm, frakcija 0,3mm, piemēram Weber LR+		m²	76,90	66,30	143,20
2.5.	Krāsa logu ailām, matēta, iztur ≥ 20000 mazgāšanas ciklus, piemēram Vivacolor Acrylate Matt. Tonis - NCS S 0300-N (balts). Krāsošana 2 reizes.		m²	6,00	-	6,00
2.6.	Krāsa sienām - matēta, iztur ≥ 20000 mazgāšanas ciklus, piemēram Vivacolor Acrylate Matt. A-Bāze, gaišs tonis - precizēt autoruzraudzības kārtībā. Krāsošana 2 reizes.		m²	70,90	66,30	137,20
3.	Griestu virsmu sagatavošana un apdare. (griesti un 500 mm plata josla zem griestu līmeņa)		m²	41,70	66,90	108,60
3.1.	Universālā grunts, organiskus šķīdinātājus nesaturoša ūdens polimērdispersija ar pildvielām un piedevām, pH 9-10, blīvums g/cm³ 1,00÷1,05, piemēram SAKRET UG, attiecībā 1:3. Gruntēt pirms apmetuma, starp špaktelķārtām un pirms krāsošanas.		m²	41,70	66,90	108,60
3.2.	Orķeļu izveidošana ģipškartona konstrukcijā, R~150mm.		tek./m	10,00	11,00	21,00
3.3.	Apmetuma labošana un griestu līdzināšana ar ģipša bāzes apmetumu, piemēram Knauf Rotband (slāņa biezums 3÷10mm), pieņemot ka bojāti 50% no apjoma.		m²	20,85	33,45	54,30
3.4.	Smalkā špakteltepe sausām telpām uz polimēru līmes bāzes, kārtas biezums 1-3mm, frakcija 0,3mm, piemēram Weber LR+		m²	41,70	66,90	108,60
3.5.	Krāsa griestiem - matēta, piemēram Vivacolor 3. Tonis - NCS S 0300-N (balta). Krāsošana 2 reizes.		m²	41,70	66,90	108,60
4.	Čuguna radiatoru attīrīšana, krāsošana, piemēram Vivacolor Special Radiator (Balta)		sekc.	-	40	40,00

#### PIEZĪMES:

- Heterogēns PVC grīdas segums. Materiāla biezums 2,0 mm. Virsslāņa biezums 0,70 mm. Pārklājums PUR Pearl. Mēbeļu nospieduma dziļums = 0,05 mm. Pretslīdes rādītājs = R10. Nodilumizturība = T. 34 klase. Ugunsreakcijas rādītājs - Bfl - s1.
- Apjomi specifikācijā norādīti bez virsmēriem un citiem normatīvajiem zudumiem.

Pasūtītājs: **Latgales Centrālā bibliotēka.**  
Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

Daļas vad.	L. Šmits		
Izstrādāja	J. Dziedzels		
Mērogs	b/m		
Arh.reģ.nr.			


Būvprojekts:

**"Būvprojekta 352-2012  
aktualizācija  
autoruzraudzības ietvaros"**

**Renovācijas darbu tabula.**

**Pasūtījuma Nr. 420-2016**

Marka	Numurs	Lapu skaits
ARD	2	



**SIA "Arhitekta L. Šmita  
darbnīca"**  
Būvkomersanta reģistrācijas  
Nr. 2256-R

---



